

## Boletim Técnico

| Boletim Técnico                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                         |                                                                                                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto                            | FUNDO PREPARADOR 2 EM 1                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                         |                                                                                                                                        |
| Descrição                          | O Fundo Preparador de Paredes 2 em 1 tem alto poder de cobertura, baixo respingamento e alto poder de aglutinação de partículas soltas. Evita o deslocamento, aparecimento de bolhas eflorescência e saponificação, aumentando a durabilidade da tinta. |                                 |                         |                                                                                                                                        |
| Indicação                          | É indicado para aplicação em alvenarias, paredes calcinadas. Com pintura de cal, pinturas antigas, pinturas com deslocamento, blocos cimentícios, rebocos esfarelados e novos.                                                                          |                                 |                         |                                                                                                                                        |
| Cores                              | Branco                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                         |                                                                                                                                        |
| Principais Benefícios              | Maior durabilidade.                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                         |                                                                                                                                        |
|                                    | Evita descascamento da tinta.                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                         |                                                                                                                                        |
|                                    | Aglutina partículas soltas.                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                         |                                                                                                                                        |
|                                    | Sela, prepara a superfície e da cobertura.                                                                                                                                                                                                              |                                 |                         |                                                                                                                                        |
| REFERÊNCIAS NORMATIVAS             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                         |                                                                                                                                        |
| CLASSIFICAÇÃO                      | NBR 11702                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo                            | Descrição               | Função/Definição                                                                                                                       |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.1.2.8                         | Fundo preparador 2 em 1 | Aglutinar partículas soltas e tornar superfícies como reboco fraco, caiação, gesso e pinturas calcinadas aptas a receberem acabamentos |
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                         |                                                                                                                                        |
| Composição                         | Resina acrílica modificada, pigmento e cargas isentos de metais pesados, microbiocidas não metálicos e água.                                                                                                                                            |                                 |                         |                                                                                                                                        |
| Embalagens (Cores prontas)         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                         | Balde 16L                                                                                                                              |
| VOC – Compostos orgânicos voláteis |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                         |                                                                                                                                        |
| Sólidos/Massa                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                         | 48 a 52%                                                                                                                               |
| Sólidos/Volume                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                         |                                                                                                                                        |
| Densidade                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                         | 1,30-1,45g/cm³                                                                                                                         |
| pH                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                         | 8,5 – 10,5                                                                                                                             |
| Prazo de validade                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                         | Embalagem fechada e sem uso 24 meses.                                                                                                  |
| DADOS DE APLICAÇÃO                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                         |                                                                                                                                        |
| Diluição                           | Acabamento                                                                                                                                                                                                                                              | Embalagem/Rendimento (m²/demão) | Ambiente                | Nº de demãos e secagem                                                                                                                 |
| 10% em volume com água limpa.      | Fundo Fosco.                                                                                                                                                                                                                                            | Balde 15L - 84 m²               | Externo e interno.      | 1 Demão                                                                                                                                |
| Pistola: 20%                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | Uso interno e externo.  | Ao toque: 30 min                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                       |  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                       |  | Final: 4 horas |
| Ferramentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha. |  |                |
| CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                       |  |                |
| Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                       |  |                |
| PREPARO DE SUPERFÍCIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                       |  |                |
| De modo geral, a superfície deve estar coesa, sem trincas e fissuras, isenta de poeira e areia solta, desengordurada e preferencialmente seca. (norma ABNT 13.245 ). Reboco novo deverá estar completamente curado ( 28 a 45 Dias). Em reboco anteriormente pintado, recomenda-se a remoção da tinta antiga e aplicação do Leolac Fundo Preparador. Na impossibilidade desta remoção, lixar a superfície (remover o brilho) e limpar com auxílio de esponja ou pano umedecido em água. Em superfície caiada recomenda-se a lavagem da superfície com jato de água de alta pressão. No substrato contaminado com fungos e algas, efetuar uma limpeza geral com produtos apropriados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                       |  |                |
| ALGUMAS PRECAUÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                       |  |                |
| Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. |  |                                                       |  |                |
| O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                       |  |                |
| Emergências em caso de acidentes no transporte ligue para Centro de Controle de Intoxicações (CCIn) de Niterói no telefone (21) 2629-9033 (24 horas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                       |  |                |
| Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) (21) 9 9831-9345 e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                       |  |                |
| Revisão: Agosto/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Laboratório P&D TRBRAX                                |  |                |

