

Boletim Técnico

Produto		Fundo Preparador		
Descrição	É um produto base água incolor, com baixíssimo odor e de fácil aplicação que possui na sua formulação ingredientes que tem o poder de aglutinar as partículas soltas. É resistente à alcalinidade de rebocos e sua aplicação melhora a aderência e a durabilidade das tintas e massas.			
Indicação	Interior e exterior.			
Cores	Incolor.			
Principais Benefícios	Aglutina partículas soltas.			
	Melhor Aderência.			
	Preparação da superfície.			
	Facilita a pintura.			
REFERÊNCIAS NORMATIVAS				
CLASSIFICAÇÃO	NBR 11702	Tipo	Descrição	Função/Definição
		4.1.2.8	Fundo preparador	Aglutinar partículas soltas e tornar superfícies como reboco fraco, caiação, gesso e pinturas calcinadas aptas a receberem acabamentos.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS				
Composição	Resina acrílica modificada, microbiocidas não metálicos e água.			
Embalagens (Cores prontas)			Galão 3,600 l Lata 16 L	
VOC – Compostos orgânicos voláteis			1 a 3 g/L	
Sólidos/Massa			9 a 11%	
Sólidos/Volume			9 a 11%	
Densidade			0,95 -1,05 g/cm ³	
pH			8,5 – 10,5	
Prazo de validade			Embalagem fechada e sem uso 24 meses.	
DADOS DE APLICAÇÃO				
Diluição	Acabamento	Embalagem/Rendimento (m ² /demão)	Ambiente	Nº de demãos e secagem
Gesso 50-100 em Volume Demais Superfícies 10-20%	Fundo incolor.	30 a 55m ² / GL 3,6 L	Interior e exterior.	Ao toque: 1 hora
		Até 245m ² / 16L		Entre demãos: 4 horas
				Final: 12 horas
Ferramentas	Aplicar com rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.			
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE				
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na				

embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.**PREPARO DE SUPERFÍCIE**

De modo geral, a superfície deve estar coesa, sem trincas e fissuras, isenta de poeira e areia solta, desengordurada e preferencialmente seca. (norma ABNT 13.245). Reboco novo deverá estar completamente curado (28 a 45 Dias). Em reboco anteriormente pintado, recomenda-se a remoção da tinta antiga e aplicação do Leolac Fundo Preparador. Na impossibilidade desta remoção, lixar a superfície (remover o brilho) e limpar com auxílio de esponja ou pano umedecido em água. Em superfície caiada recomenda-se a lavagem da superfície com jato de água de alta pressão. No substrato contaminado com fungos e algas, efetuar uma limpeza geral com produtos apropriados.

ALGUMAS PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte ligue para Centro de Controle de Intoxicações (CCIn) de Niterói no telefone (21) 2629-9033 (24 horas)

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) (21) 9 9831-9345 e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.

Revisão:
Agosto/2026

Laboratório P&D TRBRAX

