

Boletim Técnico

Produto	MASSA DRYWALL			
Descrição	A massa DryWall é uma massa celulósica encorpada com excepcional qualidade de baixa retração, baixo odor, antimoho e fácil lixamento.			
Indicação	Chapa de Drywall Gesso e alvenaria.			
Cores	Branco			
Principais Benefícios	Fácil aplicação			
	Excelente rendimento			
	Baixa Retração			
REFERÊNCIAS NORMATIVAS				
CLASSIFICAÇÃO	NBR 17237	Tipo	Descrição	Função/Definição
		-	Massa DryWall	Garantir o acabamento estrutural e estético dos encontros entre as chapas de gesso e outros elementos construtivos, prevenindo trincas e fissuras.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS				
Composição	Emulsão acrílica modificada, água, cargas minerais inertes, espessantes, bactericida e fungicidas a base de isotiazolinona.			
Embalagens (Cores prontas)				6 kg 15 kg 25 kg
Sólidos/Massa				62 % - 72 %
Densidade				1,63 – 1,79 g/cm ³
pH				8,5 – 10,5
Prazo de validade				Embalagem fechada e sem uso – 24 meses.
DADOS DE APLICAÇÃO				
Diluição	Acabamento	Embalagem/Rendimento (m ² /demão)	Ambiente	Nº de demãos e secagem
Pronto para uso.	Fosco.	Até 7M ² /Embalagem (6kg)	Chapa de Drywall Gesso e alvenaria.	1 a 3 demãos.
		Até 18m ² /embalagem(15kg)		Ao toque – 2 horas Entre demãos – 4 horas

		Até 30m ² /Embalagem(25kg)		Final - 5 horas
Ferramentas	Desempenadeira ou espátula de aço.			
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE				
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.				
PREPARO DE SUPERFÍCIE				
De modo geral, a superfície deve estar coesa, sem trincas e fissuras, isenta de poeira e areia solta, desengordurada e preferencialmente seca. (norma ABNT 13.245). Reboco novo deverá estar completamente curado (28 a 45 Dias). Em reboco anteriormente pintado, recomenda-se a remoção da tinta antiga e aplicação do Leolac Fundo Preparador. Na impossibilidade desta remoção, lixar a superfície (remover o brilho) e limpar com auxílio de esponja ou pano umedecido em água. Em superfície caiada recomenda-se a lavação da superfície com jato de água de alta pressão. No substrato contaminado com fungos e algas, efetuar uma limpeza geral com produtos apropriados.				
ALGUMAS PRECAUÇÕES				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil.				
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.				
Emergências em caso de acidentes no transporte ligue para Centro de Controle de Intoxicações (CCIn) de Niterói no telefone (21) 2629-9033 (24 horas)				
Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) (21) 9 9831-9345 e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.				
Revisão: Agosto/2026		Laboratório P&D TRBRAX		

