

Boletim Técnico

Produto		SELADOR ACRÍLICO		
Descrição	É um fundo da cor branco fosco, diluível em água e de rápida secagem. Pode ser aplicado em ambientes internos e externos e prepara a superfície para os demais acabamentos posteriores. Seu alto poder de enchimento melhora o rendimento das tintas de acabamento.			
Indicação	É indicado para selar e uniformizar a absorção das superfícies. Seu alto poder de enchimento melhora o rendimento das tintas de acabamento. Pode ser aplicado em ambientes internos e externos.			
Cores	Branco – personalizados.			
Principais Benefícios	Prepara a parede pra primeira pintura.			
	Aumenta o rendimento da tinta.			
	Cobre e preenche os poros.			
REFERÊNCIAS NORMATIVAS				
CLASSIFICAÇÃO	NBR 11702	Tipo	Descrição	Função/Definição
		4.1.2.5	Selador Acrílico	Selar e uniformizar a absorção de superfícies de alvenaria em geral, a serem emassadas ou pintadas.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS				
Composição	Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbiocidas não metálicos e água.			
Embalagens (Cores prontas)			Galão 3,600L Balde 15 L Lata 16 L	
VOC – Compostos orgânicos voláteis			2,5 a 3,5 g/L	
Sólidos/Massa			30 a 38%	
Sólidos/Volume			15 a 20 %	
Densidade			1,24 – 1,32 g/cm ³	
pH			8,5 – 10,5	
Prazo de validade			Embalagem fechada e sem uso - 24 meses	
DADOS DE APLICAÇÃO				
Diluição	Acabamento	Embalagem/Rendimento (m ² /demão)	Ambiente	Nº de demãos e secagem
10 a 20% em volume com água limpa.	Fosco	Galão 3,600L – 20 m ²	EXTERNA/INTERNA	1 a 2 Demãos.
		Balde 15L - 84 m ²		Ao toque: 1 hora
		Lata 16 L – 89 m ² Porém, dependendo do tipo e estado da superfície, pode ser		Entre demãos: 4 horas horas Final: 6 horas

		necessário um número maior de demãos		
Ferramentas	Rolo de lã, trincha ou sistema mecanizado (airless)			
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE				
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.				
PREPARO DE SUPERFÍCIE				
De modo geral, a superfície deve estar coesa, sem trincas e fissuras, isenta de poeira e areia solta, desengordurada e preferencialmente seca. (norma ABNT 13.245). Reboco novo deverá estar completamente curado (28 a 45 Dias). Em reboco anteriormente pintado, recomenda-se a remoção da tinta antiga e aplicação do Leolac Fundo Preparador. Na impossibilidade desta remoção, lixar a superfície (remover o brilho) e limpar com auxílio de esponja ou pano umedecido em água. Em superfície caiada recomenda-se a lavagem da superfície com jato de água de alta pressão. No substrato contaminado com fungos e algas, efetuar uma limpeza geral com produtos apropriados.				
ALGUMAS PRECAUÇÕES				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil.				
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.				
Emergências em caso de acidentes no transporte ligue para Centro de Controle de Intoxicações (CCIn) de Niterói no telefone (21) 2629-9033 (24 horas)				
Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) (21) 9 9831-9345 e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.				
Revisão: Agosto/2026	Laboratório P&D TRBRAX			

