

Boletim Técnico

Produto		TEXTURA DESIGN ROLADA		
Descrição	A Textura Design rolada é um revestimento de altíssima, resistência, hidrorrepelente, indicado para ambientes externos e internos de reboco, blocos de concreto, fibrocimento e paredes pintadas.			
Indicação	Indicado para texturar superfícies externas e internas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, massa corrida ou acrílica e repintura sobre látex PVA ou acrílico.			
Cores	Branco neve – personalizado.			
Principais Benefícios	Excelente nivelamento.			
	Ótima aderência .			
	Versatilidade de efeitos.			
	Hidrorrepelente.			
REFERÊNCIAS NORMATIVAS				
CLASSIFICAÇÃO	ABNT NBR 11702	Tipo	Descrição	Função/Definição
		4.6.2.	Textura Desing Rolada	Proporcionar acabamento de efeito em relevo sobre superfícies de alvenaria em geral.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS				
Composição	Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbiocidas não metálicos e água.			
Embalagens (Cores prontas)			Balde 25 kg Barrica 25 kg	
VOC – Compostos orgânicos voláteis			15 – 20 g/L	
Sólidos/Massa			75 - 85 %	
Sólidos/Volume			60 - 65 %	
Densidade			1,80 – 2,05 g/cm ³	
pH			8,5 – 10,5	
Prazo de validade			Embalagem fechada e sem uso 12 meses.	
DADOS DE APLICAÇÃO				
Diluição	Acabamento	Embalagem/Rendimento (m ² /demão)	Ambiente	Nº de demãos e secagem
Até 5% em volume com água limpa.	Textura em relevo.	Até 16 m ² /Por embalagem(25kg)	Ambientes externos e internos.	1 DEMÃO AO TOQUE - 30 MINUTOS FINAL – 12 HORAS
Ferramentas	Rolo cabelo de anjo e/ou desempenadeira de metal, de acordo com o acabamento desejado. Pode ser aplicado com rolo de efeito.			
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE				

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

De modo geral, a superfície deve estar coesa, sem trincas e fissuras, isenta de poeira e areia solta, desengordurada e preferencialmente seca. (norma ABNT 13.245). Reboco novo deverá estar completamente curado (28 a 45 Dias). Em reboco anteriormente pintado, recomenda-se a remoção da tinta antiga e aplicação do Leolac Fundo Preparador. Na impossibilidade desta remoção, lixar a superfície (remover o brilho) e limpar com auxílio de esponja ou pano umedecido em água. Em superfície caiada recomenda-se a lavagem da superfície com jato de água de alta pressão. No substrato contaminado com fungos e algas, efetuar uma limpeza geral com produtos apropriados.

ALGUMAS PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte ligue para Centro de Controle de Intoxicações (CCIn) de Niterói no telefone (21) 2629-9033 (24 horas)

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) (21) 9 9831-9345 e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.

Revisão:
Agosto/2026

Laboratório P&D TRBRAX

