

Boletim Técnico

Produto	TEXTURA RUSTICA M10			
Descrição	É uma textura de grãos médios dando um toque rústico e sofisticado. É de fácil aplicação, proporcionando efeito rustico e variados, deixando o aplicador livre para desempenhar sua energia artística.			
Indicação	Indicado para superfícies externas e internas.			
Cores	Branco neve e personalizado.			
Principais Benefícios	HIDRORREPELENTE.			
	MAIS DURABILIDADE.			
	EXCELENTE NIVELAMENTO.			
REFERÊNCIAS NORMATIVAS				
CLASSIFICAÇÃO	ABNT NBR 11702	Tipo	Descrição	Função/Definição
		4.6.3.	TEXTURA RUSTICA M10	Proporcionar acabamento de efeito em relevo sobre superfícies de alvenaria em geral.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS				
Composição	Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbiocidas não metálicos e água.			
Embalagens (Cores prontas)				Barrica 25 kg Balde 25 kg
VOC – Compostos orgânicos voláteis				10 – 20 g/l
Sólidos/Massa				75 - 85 %
Sólidos/Volume				65-69%
Densidade				1,85 – 2,050 g/cm ³
pH				8,5 – 10,5
Prazo de validade				Embalagem fechada e sem uso 12 meses.
DADOS DE APLICAÇÃO				
Diluição	Acabamento	Embalagem/Rendimento (m ² /demão)	Ambiente	Nº de demãos e secagem
Pronto para uso.	Textura em relevo.	Até 8 m ² /Por embalagem (25kg)	Ambientes externos e internos	1 DEMÃO
				TOQUE – 30 MIN
				FINAL – 12 HORAS
Ferramentas	DESEMPENADEIRA DE AÇO OU ESPÁTULA			
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE				
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.				
PREPARO DE SUPERFÍCIE				

De modo geral, a superfície deve estar coesa, sem trincas e fissuras, isenta de poeira e areia solta, desengordurada e preferencialmente seca. (norma ABNT 13.245). Reboco novo deverá estar completamente curado (28 a 45 Dias). Em reboco anteriormente pintado, recomenda-se a remoção da tinta antiga e aplicação do Leolac Fundo Preparador. Na impossibilidade desta remoção, lixar a superfície (remover o brilho) e limpar com auxílio de esponja ou pano umedecido em água. Em superfície caiada recomenda-se a lavagem da superfície com jato de água de alta pressão. No substrato contaminado com fungos e algas, efetuar uma limpeza geral com produtos apropriados.

ALGUMAS PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte ligue para Centro de Controle de Intoxicações (CCIn) de Niterói no telefone (21) 2629-9033 (24 horas)

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) (21) 9 9831-9345 e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.

Revisão:
Agosto/2026

Laboratório P&D TRBRAX