

Boletim Técnico

Produto		TRBRAX TINTA SUPER PISO PREMIUM		
Descrição	TRBRAX TINTA SUPER PISO PREMIUM foi desenvolvida especialmente para proporcionar proteção, durabilidade e excelente acabamento sobre pisos cimentados de áreas externas e internas. Possui elevada resistência à abrasão, intempéries, tráfego de pessoas e carros .			
Indicação	Indicado para aplicação em garagens, calçadas, áreas de lazer, pisos comerciais, quadras esportivas e áreas de circulação.			
Cores	9			
Principais Benefícios	Mais Resistente			
	Acrílica Premium			
	Exterior/Interior			
REFERÊNCIAS NORMATIVAS				
CLASSIFICAÇÃO	ABNT NBR 11.702	Tipo	Descrição	Função/Definição
		4.5.14	Tinta Piso	Pintar e demarcar pisos cimentícios, proporcionando o acabamento indicado pelo fabricante.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS				
Composição	Emulsão acrílica estirenada, água, cargas minerais inertes, espessantes, bactericidas e fungicidas à base de isotiazolinona, clicóis, tensoativos e pigmentos isentos de metais pesados.			
Embalagens				3,6L, 16l e 18L
VOC – Compostos orgânicos voláteis				26 - 27 g/L
Sólidos/Massa				44 - 55 %
Sólidos/Volume				37 - 38 %
Densidade				1,23 – 1,35
pH				8,5 – 10,5
Prazo de validade				Embalagem fechada e sem uso - 24 meses
DADOS DE APLICAÇÃO				
Diluição	Acabamento	Embalagem/Rendimento (m²/demão)	Ambiente	Nº de demãos e secagem
20 % à 30% de água potável.	Fosca	3,600l - 14 m²	EXTERIOR/INTERIOR	2-3 Demãos
		Cores:Branco, Amarelo demarcação e vermelho		1 Hora ao toque
		segurança até 14M²		4 Horas entre demãos
				12 Horas final
				Deve-se esperar

		<p>Cores: Cinza, Cinza Chumbo, Concreto, Preto, Azul, Vermelho e verde até 34M²</p> <p>16L – 70 M²</p> <p>Cores: Branco, Amarelo demarcação e vermelho segurança até 70 m²</p> <p>Cores: Cinza, Cinza chumbo, concreto, preto, azul, vermelho e verde até 170 m²</p>		<p>pelo menos 48 horas após a pintura, para permitir o tráfego de pessoas e 72 horas para veículos.</p>
Ferramentas		Rolo de lã, trincha ou sistema mecanizado (airless)		
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE				
<p>Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.</p>				
PREPARO DE SUPERFÍCIE				
<p>De modo geral, a superfície deve estar coesa, sem trincas e fissuras, isenta de poeira e areia solta, desengordurada e preferencialmente seca. (norma ABNT 13.245). Reboco novo deverá estar completamente curado (28 a 45 Dias). Em reboco anteriormente pintado, recomenda-se a remoção da tinta antiga e aplicação do Leolac Fundo Preparador. Na impossibilidade desta remoção, lixar a superfície (remover o brilho) e limpar com auxílio de esponja ou pano umedecido em água. Em superfície caiada recomenda-se a lavagem da superfície com jato de água de alta pressão. No substrato contaminado com fungos e algas, efetuar uma limpeza geral com produtos apropriados.</p>				
ALGUMAS PRECAUÇÕES				
<p>Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil.</p>				
<p>O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.</p>				
<p>Emergências em caso de acidentes no transporte ligue para Centro de Controle de Intoxicações (CCIn) de Niterói no telefone (21) 2629-9033 (24 horas)</p>				

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) (21) 9 9831-9345 e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.

Revisão: Agosto/2026

Laboratório P&D TRBRAX

-