

Boletim Técnico

Produto		TINTA PREMIUM FOSCO		
Descrição	Tinta premium de alto poder de cobertura, com excelente rendimento e fácil aplicação. Apresenta boa resistência às intempéries, secagem rápida e proteção ao substrato.			
Indicação	Indicada para proteção e decoração de superfícies externas e internas de reboco, concreto, gesso, massa acrílica, massa corrida, texturas e fibrocimento.			
Cores	Branco - personalizado			
Principais Benefícios	Acrílica Premium.			
	Excelente Durabilidade.			
	Mais Proteção ao substrato.			
REFERÊNCIAS NORMATIVAS				
CLASSIFICAÇÃO	NBR 11702	Tipo	Descrição	Função/Definição
		4.5.3	Tinta Premium Fosca	Pintar superfícies de alvenaria em geral em áreas internas e/ou externas, proporcionando o acabamento indicado pelo fabricante.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS				
Composição	Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbiocidas não metálicos e água.			
Embalagens (Cores prontas)				Galão 3,600L Lata 18 L
VOC – Compostos orgânicos voláteis				13,5 - 20,6 g/L
Sólidos/Massa				50% ± 2
Sólidos/Volume				38% ± 2
Densidade				1,30-1,38g/cm³
pH				8,5-10,5
Prazo de validade				Embalagem fechada e sem uso 24 meses.
DADOS DE APLICAÇÃO				
Diluição	Acabamento	Embalagem/Rendimento (m²/demão)	Ambiente	Nº de demãos e secagem
Diluição de 20% a 30% de água limpa.	Fosco	22M²/3,600 L	Interno e externo.	2 a 3 demãos.
		110 M²/Lata 18L		Ao toque – 1 Hora.
				Entre demãos – 4

				horas.
				Final - 12 horas
Ferramentas				
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE				
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.				
PREPARO DE SUPERFÍCIE				
De modo geral, a superfície deve estar coesa, sem trincas e fissuras, isenta de poeira e areia solta, desengordurada e preferencialmente seca. (norma ABNT 13.245). Reboco novo deverá estar completamente curado (28 a 45 Dias). Em reboco anteriormente pintado, recomenda-se a remoção da tinta antiga e aplicação do Leolac Fundo Preparador. Na impossibilidade desta remoção, lixar a superfície (remover o brilho) e limpar com auxílio de esponja ou pano umedecido em água. Em superfície caiada recomenda-se a lavagem da superfície com jato de água de alta pressão. No substrato contaminado com fungos e algas, efetuar uma limpeza geral com produtos apropriados.				
ALGUMAS PRECAUÇÕES				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil.				
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.				
Emergências em caso de acidentes no transporte ligue para Centro de Controle de Intoxicações (CCIn) de Niterói no telefone (21) 2629-9033 (24 horas)				
Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) (21) 9 9831-9345 e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.				
Revisão: Agosto/2026		Laboratório P&D TRBRAX		

