

FDS- FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA**Produto: Liqui-Brilho****Revisão: 003****Data:26/10/2026****1 - IDENTIFICAÇÃO****Nome do produto (nome comercial):** Liqui - brilho**Uso recomendado:** Tinta para aplicação em alvenaria – uso profissional**Restrição de Uso** Não disponível**Nome da empresa:** TEXTURA RIO INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA**Endereço:** Av Antônio Carlos de Souza Guadalupe, 1.200 Bairro Basilio,
CEP 28.280-000 - Rio Bonito RJ**Telefone para contato:** +55 (21) 2734 0545**Telefone para emergências (Ceatox)**
Centro de Controle de Intoxicações
(CCIn - Niterói/RJ) **0800-722-6001****E-mail:** sac@texturario.com.br**Site:** <https://trbrax.com.br/>**2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS****Classificação da substância ou mistura:** Sensibilização à pele, Categoria 1- H317**Sistema de classificação utilizado:** Norma ABNT-NBR 14725. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.**Outros perigos que não resultam em uma classificação:** Nenhum conhecido**Elementos apropriados da rotulagem - De acordo com os critérios do GHS (ONU)**

Pictogramas:	Símbolo de perigo 
Palavra de advertência:	Atenção
Frases de perigo:	H317 - Pode provocar reações alérgicas na pele.

FDS- FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: Liqui-Brilho	Revisão: 003	Data:26/10/2026
------------------------------	---------------------	------------------------

Frases de precaução:	P261 - Evite inalar poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis. P272 - A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. P280 - Use luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial.
Indicações de Precaução (Resposta à Emergência):	P333 + P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: consultar um médico. P362 + P364 - Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. P302 + P352 - Em contato com a pele: lavar com sabão ou sabonete e água em abundância (até total limpeza da pele).
Indicações de Precaução (Resposta a armazenamento):	Não exigidas
Indicações de Precaução (Resposta a eliminação):	P501 - Após utilização total do produto: Descartar o recipiente / embalagem em pontos de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES**Mistura**

Composição química: Produto base d'água, Resina Acrílica, éster de celulose, pigmento e água.

Componente	Faixa de concentração (%)	Nº CAS
Octilinsona	0,002 - 0,020	26530-20-1 247-761-
Mistura de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1	0,001 - 0,004	55965-84-9 911-418-6

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Indicações gerais:	Em caso de dúvida, ou quando os sintomas persistirem, procurar um médico. Nunca administrar nada via oral a pessoas inconscientes.
Inalação:	Retirar a pessoa atingida da zona de perigo. Manter o paciente aquecido e em repouso. Caso a respiração esteja irregular ou parada,

FDS- FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: Liqui-Brilho	Revisão: 003	Data:26/10/2026
------------------------------	---------------------	------------------------

	efetuar respiração artificial. Consultar um médico. Em caso de perigo de desmaio, deitar e transportar em posição lateral estável.
Contato com a pele:	Remover as roupas contaminadas. Lavar a pele com sabão e enxaguar com bastante água. Não utilizar solventes ou diluentes.
Contato com os olhos:	As lentes de contato devem ser removidas. Manter as pálpebras abertas e lavar abundantemente com água fresca e limpa, ou com uma solução especial para a lavagem dos olhos. Consultar um médico.
Ingestão:	Em caso de ingestão acidental, consultar imediatamente um médico. Manter a vítima em repouso. Não provocar vômitos.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:	Não disponível
Notas para o médico:	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas
Consulte a Seção 11 para Informações Toxicológicas	

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	Espuma (resistente ao álcool), dióxido de carbono, pó, água pulverizada. Evitar que a água de extinção seja drenada para o esgoto ou atinja qualquer curso de água.
Meios de extinção não apropriados:	Jato de água
Perigos específicos da mistura ou substância:	Em caso de incêndio, é gerado um fumo negro e espesso. A inalação dos produtos da decomposição pode causar sérios efeitos para a saúde.
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:	É necessário resfriar os recipientes fechados que se encontrarem próximos ao incêndio. É necessário que os bombeiros utilizem equipamentos de proteção autônomos e roupa de proteção adequada.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

FDS- FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA**Produto: Liqui-Brilho****Revisão: 003****Data:26/10/2026**

Precauções pessoais:	Evitar que o produto atinja a pele e os olhos. Não inalar vapores, fumos e névoas de pulverização. Utilizar os equipamentos de proteção individual recomendados. Manter ventilação adequada.
Precauções com o meio ambiente:	Não permitir que o produto atinja canalizações ou cursos d'água. Em caso de poluição de rios, lagos ou drenagem para esgotos, entrar em contato com as autoridades competentes de acordo com a legislação local.
Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Para pessoal de serviço de emergência:	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
Métodos e materiais para contenção e limpeza:	Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Não permita a entrada de água nos recipientes. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceda conforme a Seção 13 desta FISPQ.
Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos:	Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.
Sistemas de alarme:	Ocorrendo poluição de águas, notificar as autoridades competentes.
Método de limpeza:	Drenar e recolher o produto derramado com materiais absorventes não inflamáveis (exemplo: areia ou terra) e recolhê-lo para um recipiente adequado para posterior eliminação de acordo com a legislação local. Limpar, de preferência com detergente e evitar a utilização de solventes. Caso atinja o solo, remova a camada de solo e coloque em recipientes fechados e identificados para que possam ser enviados para destinação final adequada.

FDS- FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA**Produto: Liqui-Brilho****Revisão: 003****Data:26/10/2026****Prevenção dos perigos secundários:**

Embalagens não devem ser reutilizadas. Devem ser eliminadas adequadamente. Se o vazamento ou derramamento ocorrer em ambientes fechados, deve-se promover a exaustão e ventilação.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio:	Garantir ventilação adequada, também deverão ser considerados os valores limites de exposição do local de trabalho específicos ao país. Relativos aos produtos mencionados na seção 3. Isso pode ser conseguido através do uso de exaustão local e boa extração geral. Caso isso não seja suficiente para manter as concentrações abaixo dos valores limite no local de trabalho, deverá ser usado um equipamento de proteção respiratória autorizado para esse fim.
Precauções para manuseio seguro:	Evitar que atinja a pele e os olhos. Evitar a inalação de pó de polimento. Proibido fumar, comer ou beber na área de aplicação. Para o equipamento de proteção pessoal, ver seção 8. Observar a legislação sobre segurança e proteção. Manter os recipientes sempre secos e bem fechados e em locais frescos e bem ventilados. Não inalar vapores, fumos e névoas de pulverização.
Medidas de higiene:	Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.
Armazenamento:	Manter os recipientes bem fechados. Nunca utilizar pressão para esvaziar os recipientes, estes não são resistentes à pressão. Fechar cuidadosamente os recipientes abertos e guardar em posição vertical para evitar vazamentos. É proibido fumar. Proibir o acesso de pessoas não autorizadas. Consulte as fichas de informações técnicas para informações mais detalhadas. Conservar sempre em recipientes que correspondem à embalagem original. Observar as indicações contidas no rótulo. Armazenar em ambiente seco, bem ventilado. Proteger da ação direta do sol. Manter afastado de fontes de ignição. Manter afastado do calor.
Produtos e materiais incompatíveis:	Manter afastados de agentes oxidantes, soluções ácidas fortes e soluções alcalinas fortes.

FDS- FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA**Produto: Liqui-Brilho****Revisão: 003****Data: 26/10/2026****8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL****Parâmetros de controle**

Limites de exposição ocupacional:	Não especificado pela legislação brasileira. No trabalho com o produto, recomenda-se que sejam observados os limites de tolerância dos componentes.
Indicadores biológicos:	Nome Químico - Limites de Exposição 48 horas/semana – TWA/OSWA: Dióxido de titânio 10 mg/cm ³
Medidas de controle de engenharia:	Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Mantenha as concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face:	Óculos de segurança ou máscara facial. É necessário em caso de perigo de contato com os olhos.
Proteção da pele e do corpo:	Luvas de segurança, vestuário protetor adequado, avental de manga comprida e botas de borracha, quando houver possibilidade de contato com o produto. O material utilizado deve ser impermeável. Proteção corporal não é requerida. Usar vestuário anti-estático e ignífugo à base de fibras naturais e/ou fibras sintéticas resistentes a temperaturas elevadas.
Proteção respiratória:	Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória com filtro contra vapores e névoas.
Proteção das mãos:	As luvas de proteção devem ser testadas para verificar a sua aptidão para as características específicas do local de trabalho. As luvas devem ser substituídas quando danificadas ou quando apresentarem os primeiros sinais de desgaste. Para maior proteção, recomenda-se a utilização de um creme de barreira para proteção da pele.

FDS- FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA**Produto: Liqui-Brilho****Revisão: 003****Data:26/10/2026****9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS**

Aspecto (estado físico, forma):	Líquido
Cor:	Esbranquiçado
Odor:	Característico
Limite de odor:	Não aplicável
pH:	8,5 – 10,5
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	Não aplicável
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	> 80 °C.
Ponto de fulgor:	Não aplicável
Densidade:	0,096 a 1,120 g/cm ³
Não voláteis:	12 à 18 %
Coeficiente de partição água:	Miscível
Outras informações:	Não disponível

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade:	O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.
Possibilidade de reações perigosas:	Não haverá reações perigosas, se as prescrições/indicações para armazenagem e manuseio forem respeitadas.
Materiais incompatíveis:	Manter afastado de materiais fortemente ácidos ou alcalinos bem como oxidantes para evitar reações exotérmicas.

A altas temperaturas poderão ser gerados produtos de decomposição perigosos, como por exemplo: monóxido de carbono, dióxido de carbono, fumo, e óxidos nítricos.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

FDS- FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA**Produto: Liqui-Brilho****Revisão: 003****Data:26/10/2026**

Para mais detalhes, consultar seções 2 e 15. Informações de acordo com diferentes vias de exposição – com base em produtos similares (base água).

Toxicidade aguda cutânea:	Não disponível
Toxicidade aguda oral LD 50 (rat):	Não disponível
Efeitos locais:	Não disponível
Sensibilidade dérmica:	Não disponível

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto**

Mobilidade:	Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.
Persistência e degradabilidade:	Produto não totalmente degradável.
Impacto ambiental:	Dados não disponíveis
Toxidade em peixe:	Produto miscível em água
Outros efeitos adversos:	Não disponível

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**Métodos recomendados para destinação final**

Produto:	Observar as prescrições legais locais e nacionais.
Restos de produtos:	Observar as prescrições legais locais e nacionais.
Embalagem usada:	As embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor possível e serem eliminadas como a substância/produto. Descartar em conformidade com as regulamentações legais, nacionais, estaduais e locais.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**Regulamentações nacionais e internacionais**

FDS- FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: Liqui-Brilho	Revisão: 003	Data:26/10/2026
------------------------------	---------------------	------------------------

Terrestre:	Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte.
Rodoviário:	Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte.
Ferrovário:	Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte.
Aéreo:	Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte.
Transporte Fluvial/Marítimo:	Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte.
Número ONU:	Não aplicável

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico:	<p>Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998;</p> <p>Norma ABNT-NBR 14725:2012;</p> <p>Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.</p> <p>A obrigatoriedade de classificação de perigo de acordo com o sistema GHS.</p> <p>Rotulagem preventiva com elementos GHS (identificação e composição do produto químico, pictogramas de perigo e palavra de advertência, frases de perigo e frases de precaução).</p> <p>Para produtos classificados como não perigosos há a necessidade de rotulagem preventiva simplificada com no mínimo indicação do nome, indicação que se trata de um produto não perigoso e recomendação de precauções.</p>
--	--

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores.

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer

FDS- FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA**Produto: Liqui-Brilho**

Revisão: 003

Data:26/10/2026

outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário.

No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Outra classificação:

HMIS: Perigos à saúde: 4; Inflamabilidade: 0; Perigos físicos: 0; Proteção pessoal (PPE): J.

FISPQ elaborada em fevereiro de 2015.

Nível de risco:	Não disponível
Saúde:	Pouco perigoso
Inflamabilidade:	Sem perigo
Reatividade:	Sem perigo
Equipamento:	Óculos de segurança + Luvas

Referências Bibliográficas:

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº 7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº 15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5. rev. ed. New York: United Nations, 2013.